

# PRACTICO ELECTROMECAÁNICA

## Opción modular para procedimientos quirúrgicos generales

La mesa de operaciones móvil y electromecánica Practico representa un diseño conveniente y máxima flexibilidad para cirugía general.

Su estructura modular con una amplia gama de posibilidades de postura ofrece comodidad y eficiencia operativa a todo el equipo de cirugía. Por lo tanto, también constituye una opción popular para las clínicas de cirugía ambulatoria, en las que el flujo de pacientes es fundamental. Con la completa selección de accesorios, la mesa puede ajustarse para satisfacer la mayoría de los requisitos de diferentes procedimientos quirúrgicos.

Practico está disponible con la parte superior estándar/modelo básico, parte superior con desplazamiento de 300 mm, sección de respaldo Beach Chair o asiento/respaldo con elevador de riñón. Carga de trabajo segura (SWL) de 225 kg, capacidad de elevación máxima de 380 kg.

No disponible para entregas en la UE hasta después del 26 de Mayo.





## Características de la mesa de operaciones Practico

- Mesa quirúrgica electromecánica móvil
- Secciones de parte superior desmontables y amplia gama de accesorios que permiten una fácil y rápida instalación para diferentes procedimientos quirúrgicos
- Superficie de la mesa con paneles translúcidos para Rayos-X
- Mesa que funciona con baterías con cargador/transformador integrado, uso opcional con cable de alimentación principal
- Sistema de bloqueo de piso opcional para mejorar la estabilidad de los procedimientos exigentes
- Secciones superiores de la mesa livianas con rápida liberación que ofrecen una mejor ergonomía para las enfermeras
- El diseño conveniente de la base junto con la función de desplazamiento garantizan el acceso ilimitado del cirujano al paciente
- La sección de respaldo Beach Chair patentada es muy fácil de usar y liviana, además, ofrece mayor comodidad para el paciente en posición semisentada
- Colchón moldeado de IS cómodo y suave de 65 mm o colchón con espuma de memoria viscoelástica (VEF) de 80 mm
- Cubierta de base de acero inoxidable o ABS

Producto	Standard	Slide
Longitud	2090 mm	2090 mm
Anchura (tope de la mesa)	540 mm	540 mm
Ajuste de la altura	595 - 895 mm	665 - 965 mm
Carga de trabajo segura (SWL)	225 kg	225 kg
Trendelenburg	-26 °	-26 °
Trendelenburg inverso	+26 °	+26 °
Ajuste del reposacabezas	-45 - +45 °	-45 - +45 °
Ajuste del respaldo	-15 - +70 °	-40 - +70 °
Ajuste de la sección de la pierna	-90 - +20 °	-90 - +20 °
Tamaño de las ruedas	125	125
Tensión secundaria	36 V	36 V
Frecuencia	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Peso	195 kg	205 kg
Desplazamiento longitudinal de la parte superior de la mesa		300 mm
Inclinación lateral	-20 - +20 °	-20 - +20 °
Capacidad máxima de elevación	380 kg	380 kg
Product Code	100030000	100030000