

PROMERIX

Mayor eficiencia en todos los procedimientos quirúrgicos

Promerix es una mesa de operaciones electrohidráulica de alto rendimiento que sirve para todo tipo de cirugías y satisface las exigencias más estrictas de los quirófanos modernos. Gracias a su estructura modular, bloqueo de piso estable y completa gama de accesorios, Promerix puede ajustarse en la mejor configuración posible para cada procedimiento quirúrgico. Promerix ofrece acceso abierto al área operada y excelente ergonomía de trabajo para el equipo de cirugía sin poner en riesgo la seguridad del paciente. Promerix es fácil de usar y mantener, cumple con los requisitos de rayos X y arco en C gracias a la amplia posibilidad de desplazamiento y material de secciones de la mesa. Carga de trabajo segura de 325 kg (con función de desplazamiento para 275 kg).

No disponible para entregas en la UE hasta después del 26 de Mayo.





Características de Promerix

- Mesa de operaciones móvil electrohidráulica
- Capacidad de batería para una semana de operaciones, la mesa puede utilizarse mientras se carga
- Varias opciones de control, por ej., unidad de control con cable e infrarrojos con retroiluminación
- Panel de mando en la columna para uso de emergencia
- Cumple con requisitos de rayos X y arco en C
- Sistema de bloqueo hidráulico en el piso con 4 cilindros
- Amplia gama de accesorios, por ej., cirugía de médula espinal y artroscopia de hombros
- Opciones de colchón de 65 mm de IS con pasador u 80 mm con espuma de memoria viscoelástica
- Carga máxima de trabajo segura de 275 kg (desplazamiento), 325 kg (modelo fijo)
- Exclusivo mecanismo de bloqueo para secciones superiores de la mesa
- Opciones de cobertura base de acero inoxidable o ABS
- Opción para 5ta rueda
- Software PC Service disponible

Producto	Antideslizante	Slide
Longitud	2100 mm	2100 mm
Anchura (tope de la mesa)	540 mm	540 mm
Ajuste de la altura	610 - 1070 mm	650 - 1110 mm
Carga de trabajo segura (SWL)	325 kg	275 kg
Trendelenburg	-35 °	-35 °
Trendelenburg inverso	+35 °	+35 °
Ajuste del reposacabezas	-45 - +45 °	-45 - +45 °
Ajuste del respaldo	-45 - +80 °	-45 - +80 °
Ajuste de la sección de la pierna	-95 - +70 °	-105 - +70 °
Tamaño de las ruedas	125	125
Frecuencia	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz
Peso	300 kg	325 kg
Desplazamiento longitudinal de la parte superior de la mesa		410 mm
Inclinación lateral	20 - 20 °	-25 - +25 °
Distancia al suelo	25 mm	25 mm
Capacidad máxima de elevación	490 kg	490 kg
Product Code	100060000	100060000