

Bovie®

DERM 942

Desecador de alta frecuencia



El DERM 942 y su pieza de mano pendiente de patente están diseñados y construidos para ser el desecador más confiable y duradero disponible en la actualidad. La vida útil de la unidad se prolonga al incorporar lo último en tecnología de chips y reducir la cantidad de piezas internas, lo que genera menos calor interno.

Desecador de alta frecuencia de 40 vatios

Ajustable en incrementos de 1/10 de watt en los primeros 10 watts, en monopolar y bipolar

Energía más precisa con Universal Power Control 100-240 VAC

Menos que hacer y menos que comprar hacen de esta la unidad más rentable y fácil de usar del mercado.

El Bovie DERM 942 es una unidad de referencia a tierra, lo que significa que no se requiere una plataforma de conexión a tierra.



BOVIE® 942 DESECADOR DE ALTA FRECUENCIA



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

A942 (1) generador electroquirúrgico, **A902** (1) Pieza de mano esterilizable en autoclave de 3 botones **A804** (5) puntas dérmicas afiladas no estériles **A805** (2) puntas dérmicas afiladas estériles **A806** (5) puntas dérmicas romas no estériles **A807** (2) puntas dérmicas romas estériles **A806DE** (2) DERM-Elite no estéril™ Puntas dérmicas romas premium **A807DE** (2) puntas dérmicas romas DERM-Elite Premium estériles **A910ST** (2) funda desechable estéril para pieza de mano **A910** (2) funda de pieza de mano desechable no estéril **A837** (1) kit de montaje en pared

Cable de alimentación de grado hospitalario de 110 VCA* Guía del usuario (MC-55-239-001)*

* No en la foto



A902



A804, A805, A806, A807, A806DE, A807DE



A837



A910ST



A910

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS †



A813

Soporte de mesa †



A803

Interruptor de pie †



A827V

cable fórceps †



A824

Fórceps bipolares reutilizables †



ES20

Electrodo de bola †



ES02

Electrodo de aguja †



A808

Bandeja superior para soporte A812 †

A812

Soporte móvil †



† Se vende por separado

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

DIMENSIONES

Altura: 188 mm (7,40 pulg.)
Ancho: 228 mm (8,98 pulg.)
Profundidad: 105 mm (4,13 pulg.)
Peso: < 2,26 kg (< 5 libras)

POTENCIA DE SALIDA

Hasta 40 vatios (0-10 vatios en incrementos de 1/10 de vatio tanto en monopolar como en bipolar)

FRECUENCIA DE SALIDA

328-492kHz

LÍNEA DE VOLTAJE

A942: 100-240 VCA

FRECUENCIA DE LÍNEA

50-60Hz

GARANTÍA

Cuatro años