

# DEA FRED PA-1 Trainer



## Desfibrilador Externo para entrenamiento

Diseñado para entrenar de manera realista en el uso del DEA/DESA **FRED PA-1** siguiendo el mismo protocolo que en la unidad real.

El dispositivo le permite entrenar el modo automático y el semiautomático y programar escenarios de trabajo por bluetooth a través de la app **DEFI TRAINING by SCHILLER** (Disponible en App Store de Apple y Play Store de Google).

Tamaño:  
310 x 255 x 100 mm.  
Peso aproximado:  
1.7 kg con  
batería y accesorios  
estándar.

Usa 4 pilas  
alcalinas AA/LR6  
de 1.5 volts.

Electrodos  
de formación  
reutilizables.

Este equipo  
le ofrece los  
mismos idiomas  
disponibles en el  
DEA **FRED PA-1**.



Modo RCP:  
Continuo, 30:2, y 15:2  
(si es un paciente pediátrico).

\* Las funciones finales de los equipos pueden variar según la configuración solicitada de su equipo y la disponibilidad en cada país. Por favor contacte a su representante SCHILLER, con gusto le atenderá cualquier duda.



## Entrenamiento realista



### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Este equipo ha sido diseñado para entrenar a la gente de manera realista en el uso del **DEA FRED PA-1**. Tiene el mismo diseño e interfaz de usuario que el **FRED PA-1**, pero es claramente distinguible por la indicación **"Trainer"**.

El entrenador **FRED PA-1** no entrega ninguna energía, simula la desfibrilación para los diferentes escenarios. El modo de funcionamiento puede ser seleccionado por configuración. Un dispositivo es suficiente para entrenar tanto el modo automático como el semiautomático. Están disponibles tres escenarios predefinidos:

- Choque siempre recomendado.
- Choque nunca recomendado.
- Choque recomendado sin repetición.

Todos los idiomas disponibles en el **FRED PA-1** también están disponibles en este entrenador. La selección de idiomas y de escenario se realiza por configuración (en el sitio de producción o distribuidor o cliente).

Nueva generación de equipos trainer ahora con comunicación Bluetooth y app gratuita para programación y creación de escenarios propios.

## Especificaciones técnicas

### EQUIPO

**Dimensiones:** 310 x 255 x 100 mm.

**Peso:** aprox 1,7 kg con batería y accesorios estándar.

**Protección:** IP21 (para uso en interiores solamente).

### CONDICIONES AMBIENTALES

**Equipo:** 0-40° C con una humedad relativa de 30 a 95% (sin condensación).

**Operaciones:** 0-40° C con la batería insertada.

**Almacenamiento antes de uso:** Presión atmosférica de 700 a 1060 hPa.

**Almacenamiento y transporte:** 20-50° C con una humedad relativa de 30 a 95% (sin condensación). Presión atmosférica de 500 a 1060 hPa.

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Tipo de batería: 4 pilas alcalinas AA / LR6 de 1.5 volts.

### FUNCIONAMIENTO

Automático o semiautomático.

**Frecuencia de metrónomo:** Configurable entre 100, 110 y 120 CPM.

**Escenarios predeterminados:**

- Choque siempre recomendado
- Choque nunca recomendado
- Choque recomendado sin repetición

**Configuración:** App (idiomas, escenario y metrónomo).

El Sistema de Manejo de Calidad de SCHILLER cumple por completo con los estándares internacionales ISO 9001 e ISO 13485.