

Ergómetro ERG 910 PLUS



SCHILLER
The Art of Diagnostics

Ergometría básica

Pantalla de 320x240 px.
con giro de 180°.

Todos los
parámetros de una
prueba de esfuerzo.

Construido con tubos
de acero que le dan
estabilidad.

El equipo es compatible
con todos los dispositivos
para ECG de esfuerzo de
SCHILLER.
¡Maximice su inversión!

Funcionamiento
prácticamente
silencioso.

¡FÁCIL DE USAR Y CÓMODO PARA EL PACIENTE!

* Las funciones finales de los equipos pueden variar según la configuración solicitada de su equipo y la disponibilidad en cada país.
Por favor contacte a su representante Schiller, con gusto le atenderá cualquier duda.



SCAN ME



CARACTERÍSTICAS

- ❖ Compatible con todos los dispositivos ECG ejercicio SCHILLER.
- ❖ Equipo con pantalla de gráficos de 10 cm x 7,5 cm.
- ❖ Giro de 180° y construcción estable.
- ❖ Fijación del sillín estándar para un uso flexible
- ❖ Control informático automático mediante la interfaz RS-232 aislada galvánicamente.
- ❖ Parámetros de ergometría fácilmente programables hasta 500W de resistencia.
- ❖ Construcción estable en acero para un peso máximo de 160 kg.
- ❖ Funcionamiento prácticamente silencioso.
- ❖ **Opcional:** Medición de la presión arterial.
- ❖ Medición de SpO2 (opcional).

VENTAJAS

- ❖ Inmejorable relación precio – rendimiento.
- ❖ Elevada durabilidad gracias a su excepcional calidad de fabricación.
- ❖ Carcasa robusta con revestimiento acrílico, fácil de limpiar.
- ❖ Extremadamente seguro.
- ❖ Transmisión libre de mantenimiento.
- ❖ Sensación de pedaleo agradable.
- ❖ El equipo tiene un cuadro bajo, lo que permite a los pacientes de más edad o con problemas de movilidad montar en el ergómetro sin ayuda.

Especificaciones técnicas

EQUIPO

Dimensiones de la base: 83 x 40 cm.

Peso: 43 kg.

Principio de frenado: Frenos controlados por ordenador con medición constante del par, el rendimiento de frenado es independiente de las revoluciones por minuto. (consulte la precisión del rango de carga).

Ajuste del asiento: infinitamente variable con alturas entre 120 and 210 cm.

Pantalla: LCD con capacidad gráfica, 320 x 240 pixeles, iluminación de fondo CCFT.

Rango de carga independiente de las RPM: de 20 a 500 watts.

Rango de revoluciones: 30 a 130 rev/min

Intervalos de tiempo: De 1min a 99 min.

Peso máximo del paciente: 160 kg.

Precisión a largo plazo: Control de torque continuo de acuerdo al peso.

Alimentación: 230 VAC 50-60 Hz, 115 VAC 50-60 Hz.

La unidad es adecuada para su uso en redes con arreglo a CISPR 11, grupo 1, clase B.